

Standardna vozila sa ciradom, uključujući vozila sa ciradom koja imaju zadnja vrata

Broj registracije vozila	
Broj šasijske:	
<p>Cirada:</p> <p>_____</p> <p>(TIR Konvencija, Aneks 2, Član 3, Paragrafi 1-11. Skice no. 1-4 i Objašnjenje).</p> <p>_____</p>	<p>6: <u>Cirada je napravljena od (materijala):</u></p> <p><input type="checkbox"/> Jako platno</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Plastificirana ili jaka gumirana tkanina - dovoljne jačine i nerastegljiva</p> <hr/> <p>7: <u>Cirada je napravljena iz nekoliko komada:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Komadi spojeni šivenjem sa dva šava - SVI šavovi moraju biti šiveni mašinski</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Komadi spojeni varom - gde se jasno vidi jednoobrazni reljefni trag. Komadi se ne mogu razdvajati i ponovo spajati, a da se ne ostave očigledni tragovi.</p> <hr/> <p>8: <u>Stanje cirade:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Cirada je u dobrom stanju i napravljena je tako da je, kad se obezbedi mehanizam zatvaranja, nemoguć pristup tovarnom delu, a da se ne ostave očigledni tragovi.</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Cirada je popravljena:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Popravka je izvršena u skladu sa opisanim načinima.</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Okca na kraju cirade su ojačana. Ojačanje je napravljeno od odgovarajućeg materijala i nije manipulirano.</p> <hr/> <p>9: <u>Oslonac cirade i preklopi:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Ciradu podupire adekvatna konstrukcija (vertikalni stubovi, stranice, ramovi, rebra, itd)</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Cirada preklapa čvrsti deo vozila najmanje 25 cm.</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Cirada ima na spoljnjem delu horizontalni sistem(e) zatezanja.- faltu. Sistem(i) se smatra(ju) bezbednim ako nema horizontalnog preseka ispod falte.</p> <hr/> <p>10: <u>Otvori za utovar i istovar:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dve ivice imaju adekvatno preklapanje i dodatan sloj - 'troslojni sistem'</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Prstenovi i ojačanja za okca su napravljene od metala</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Razmak između okca (i TIR prstenova) ne prelazi 20 cm i svako okce odgovara odnosnom TIR prstenu.</p> <p>_____</p>